オールテレーンクレーン　AR-5500M　最大吊上能力550 ton

■ 定格総荷重表

■LA性能　MB+FB×2+2.5m+72mラフィングジブ

単位：t

MB長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
FB長さ（m）	25.0					25.0					25.0				
合計長さ（m）	47.0					51.0					55.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
32.0	14.7														
34.0	14.7					13.5					12.8				
36.0	14.7					13.5					12.8				
38.0	14.7					13.5					12.8				
40.0	14.7					13.5					12.8				
42.0	14.7					13.5					12.8				
44.0	14.7	14.7				13.5					12.8				
46.0	14.7	14.7				13.5	13.5				12.8	12.8			
48.0	14.7	14.7				13.5	13.5				12.8	12.8			
50.0	14.7	14.7				13.5	13.5				12.8	12.8			
55.0	14.7	14.7	14.7			13.5	13.5	13.5			12.8	12.8	12.8		
60.0	14.7	14.7	14.7			13.5	13.5	13.5			12.8	12.8	12.8		
65.0	14.2	14.7	14.7			12.8	13.5	13.5			12.4	12.8	12.8		
70.0	11.5	13.4	14.1	12.8		10.5	12.1	13.5	13.0		9.7	12.0	12.8	12.8	
75.0	9.1	11.1	12.6	12.0	9.4	8.2	10.2	11.5	12.3		7.3	9.6	11.4	12.5	
80.0	7.0	8.9	10.6	11.3	8.9	6.1	8.1	9.6	11.5	9.2	5.2	7.4	9.4	11.5	9.3
85.0	5.2	6.8	8.4	10.5	8.6	4.1	6.1	7.8	9.6	8.8		5.3	7.2	9.6	8.9
90.0	3.3	5.0	6.4	8.3	8.3		4.1	5.8	7.8	8.5			5.2	7.4	8.6
95.0		3.1	4.6	6.1				3.7	5.7					5.2	6.5
100.0				4.0					3.4						
θ（°）	44～82	45～82	49～82	49～82	65～82	52～82	54～82	55～82	56～82	68～82	54～82	56～82	57～82	58～82	64～82
標準フック	25t					25t					25t				
フック質量	1140kg					1140kg					1140kg				
巻掛本数	2					2					2				

注）　カウンタウエイト 195t, アウトリガ張出幅 9.0m　アシストジャッキ使用

■LA性能　MB+FB×2+2.5m+81mラフィングジブ

単位：t

MB長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
FB長さ（m）	25.0					25.0					25.0				
合計長さ（m）	47.0					51.0					55.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
34.0	10.9														
36.0	10.9					9.8					9.4				
38.0	10.9					9.8					9.4				
40.0	10.9					9.8					9.4				
42.0	10.9					9.8					9.4				
44.0	10.9					9.8					9.4				
46.0	10.9					9.8					9.4				
48.0	10.9	10.9				9.8					9.4				
50.0	10.9	10.9				9.8	9.8				9.4	9.4			
55.0	10.9	10.9				9.8	9.8				9.4	9.4			
60.0	10.9	10.9	10.9			9.8	9.8				9.4	9.4			
65.0	10.9	10.9	10.9			9.8	9.8	9.8			9.4	9.4	9.4		
70.0	10.9	10.9	10.9			9.8	9.8	9.8			9.3	9.4	9.4		
75.0	9.3	10.9	10.9	9.8		8.2	9.6	9.8	9.8		7.5	9.0	9.4	9.4	
80.0	7.2	9.2	10.3	9.1		6.3	8.0	9.3	9.4		5.4	7.8	9.0	9.4	
85.0	5.4	7.2	8.8	8.5	6.4	4.3	6.5	7.7	8.8			5.8	7.6	8.9	
90.0	3.5	5.4	7.1	8.0	6.0		4.6	6.2	8.0	6.2			5.9	7.9	6.3
95.0		3.6	5.3	7.3	5.7			4.7	6.4	5.9			3.9	6.4	6.0
100.0			3.4	5.4	5.5				4.9	5.7				4.5	5.8
θ（°）	49～82	51～82	52～82	52～82	65～82	56～82	59～82	61～82	63～82	62～82	58～82	60～82	59～82	61～82	64～82
標準フック	25t					25t					25t				
フック質量	1140kg					1140kg					1140kg				
巻掛本数	2					2					2				

注）　カウンタウエイト 195t, アウトリガ張出幅 9.0m　アシストジャッキ使用

■ラフィングジブ長さ一覧表

◆ジブの組合せは下記に従ってください。これ以外の組合わせは禁止します。

18Mジブ	
27Mジブ	
36Mジブ	
45Mジブ	
54Mジブ	
63Mジブ	
72Mジブ	
81Mジブ