■ 油圧チルトジブ(HLJ)性能表

カウンタウエイト 28.9t、アウトリガ張出幅　7.5m
1.0m+2.8m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)		43.0	43.0	43.0	51.7	51.7	51.7	56.0	56.0	56.0	60.0	60.0	60.0	m
ジブオフセット(°)		5	20	40	5	20	40	5	20	40	5	20	40	°
作業半径(m)	7.0		17.1	17.1										7.0
	8.0		17.1	17.1		11.1								8.0
	9.0		17.1	17.1		11.1	11.1		9.0	9.0		7.8		9.0
	10.0		17.1	17.1		11.1	11.1		9.0	9.0		7.8	7.8	10.0
	11.0		17.1	17.1		11.1	11.1		9.0	9.0		7.8	7.8	11.0
	12.0		17.1	17.1		11.1	11.1		9.0	9.0		7.8	7.8	12.0
	14.0	17.1	17.1	17.1		11.1	11.1		9.0	9.0		7.8	7.8	14.0
	16.0	17.1	17.1	16.8	11.1	11.1	11.1		9.0	9.0		7.8	7.8	16.0
	18.0	15.6	15.5	15.4	11.1	11.1	11.1	9.0	9.0	9.0		7.8	7.8	18.0
	20.0	13.1	13.3	13.5	11.1	11.1	11.1	9.0	9.0	9.0	7.8	7.8	7.8	20.0
	22.0	11.1	11.2	11.4	10.9	10.7	10.5	9.0	9.0	9.0	7.8	7.8	7.8	22.0
	24.0	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.8	9.0	9.0	8.9	7.6	7.4	7.3	24.0
	26.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.7	8.6	8.4	8.3	7.1	6.9	6.8	26.0
	28.0	7.0	7.1		7.7	7.6	7.5	7.6	7.7	7.8	6.6	6.5	6.4	28.0
	30.0	6.4	6.3		7.0	7.1	7.1	6.6	6.7	6.8	6.2	6.1	6.0	30.0
	32.0	6.0	5.9		6.1	6.2		5.8	5.8	5.9	5.7	5.7	5.7	32.0
	34.0	5.5	5.5		5.4	5.5		5.0	5.1		5.0	5.1	5.2	34.0
	36.0	5.1	5.2		4.8	4.8		4.4	4.4		4.4	4.4		36.0
	38.0	4.7			4.2	4.2		3.8	3.9		3.8	3.9		38.0
	40.0	4.2			3.7	3.7		3.3	3.4		3.3	3.3		40.0
	44.0				2.8			2.4	2.4		2.4	2.4		44.0
	48.0				2.1			1.6			1.6	1.7		48.0
標準フック		26t	26t	26t	26t	26t	26t	26t	26t	26t	26t	26t	26t	

カウンタウエイト 28.9t、アウトリガ張出幅　7.5m
1.0m+9.2m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)		43.0	43.0	43.0	51.7	51.7	51.7	56.0	56.0	56.0	60.0	60.0	60.0	m
ジブオフセット(°)		5	20	40	5	20	40	5	20	40	5	20	40	°
作業半径(m)	9.0		10.6											9.0
	10.0		10.6											10.0
	11.0		10.6			7.0			6.4					11.0
	12.0	10.6	10.6	8.3		7.0			6.4			5.7		12.0
	14.0	10.6	10.6	7.9		7.0	7.0		6.4			5.7		14.0
	16.0	10.6	10.2	7.6	7.0	7.0	7.0	6.4	6.4	6.4		5.7	5.7	16.0
	18.0	10.6	9.6	7.4	7.0	7.0	7.0	6.4	6.4	6.4	5.7	5.7	5.7	18.0
	20.0	10.6	9.2	7.1	7.0	7.0	7.0	6.4	6.4	6.4	5.7	5.7	5.7	20.0
	22.0	10.6	8.7	6.9	7.0	7.0	7.0	6.4	6.4	6.4	5.7	5.7	5.7	22.0
	24.0	9.8	8.3	6.7	7.0	7.0	6.9	6.4	6.4	6.4	5.7	5.7	5.5	24.0
	26.0	8.5	8.0	6.6	7.0	7.0	6.7	6.4	6.4	6.4	5.5	5.4	5.2	26.0
	28.0	7.3	7.6	6.4	7.0	7.0	6.6	6.4	6.4	6.2	5.4	5.1	4.9	28.0
	30.0	6.4	6.7	6.3	6.7	7.0	6.4	6.4	6.2	5.9	5.0	4.8	4.6	30.0
	32.0	5.5	5.8	6.1	6.1	6.2	6.3	6.1	5.9	5.7	4.7	4.5	4.3	32.0
	34.0	4.9	5.1		5.7	5.6	5.7	5.3	5.6	5.5	4.4	4.2	4.1	34.0
	36.0	4.6	4.6		5.0	5.3	5.2	4.7	4.9	5.2	4.1	4.0	3.9	36.0
	38.0	4.2	4.3		4.5	4.7		4.1	4.3	4.6	3.9	3.7	3.7	38.0
	40.0	3.9	4.0		4.0	4.2		3.6	3.8		3.5	3.5	3.5	40.0
	44.0	3.4			3.1	3.2		2.7	2.9		2.7	2.9		44.0
	48.0	2.9			2.4	2.5		1.9	2.1		1.8	2.0		48.0
	52.0				1.7			1.2	1.3		1.1	1.3		52.0
	56.0				1.1									56.0
標準フック		26t	26t	26t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	

カウンタウエイト 28.9t、アウトリガ張出幅　7.5m
1.0m+17.0m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)		43.0	43.0	43.0	51.7	51.7	51.7	56.0	56.0	56.0	60.0	60.0	60.0	m
ジブオフセット(°)		5	20	40	5	20	40	5	20	40	5	20	40	°
作業半径(m)	12.0	5.5												12.0
	14.0	5.4	4.3		4.1									14.0
	16.0	5.1	4.1		4.1	4.0		3.9	3.8		3.6	3.6		16.0
	18.0	4.8	3.9	3.2	4.1	3.8		3.9	3.7		3.6	3.6		18.0
	20.0	4.6	3.8	3.1	4.1	3.7	3.1	3.9	3.6		3.6	3.5		20.0
	22.0	4.4	3.6	3.0	4.1	3.5	3.0	3.9	3.5	2.9	3.6	3.4	2.9	22.0
	24.0	4.2	3.5	3.0	4.1	3.4	2.9	3.9	3.3	2.9	3.6	3.3	2.8	24.0
	26.0	4.0	3.3	2.9	4.0	3.3	2.8	3.8	3.2	2.8	3.6	3.2	2.8	26.0
	28.0	3.8	3.2	2.8	3.8	3.2	2.8	3.7	3.1	2.7	3.6	3.1	2.7	28.0
	30.0	3.7	3.1	2.8	3.7	3.1	2.7	3.6	3.1	2.7	3.5	3.0	2.6	30.0
	32.0	3.5	3.0	2.7	3.5	3.0	2.7	3.5	3.0	2.6	3.4	2.9	2.6	32.0
	34.0	3.4	2.9	2.6	3.4	2.9	2.6	3.4	2.9	2.6	3.3	2.9	2.5	34.0
	36.0	3.3	2.9	2.6	3.3	2.9	2.6	3.3	2.8	2.5	3.2	2.8	2.5	36.0
	38.0	3.2	2.8	2.6	3.2	2.8	2.5	3.2	2.8	2.5	3.2	2.7	2.5	38.0
	40.0	3.1	2.7		3.1	2.7	2.5	3.1	2.7	2.4	3.0	2.7	2.4	40.0
	44.0	2.9	2.6		2.9	2.6	2.4	2.9	2.6	2.4	2.7	2.5	2.3	44.0
	48.0	2.7	2.5		2.7	2.5		2.3	2.5		2.2	2.3	2.3	48.0
	52.0	2.4			2.0	2.3		1.6	1.9		1.6	1.9		52.0
	56.0				1.5	1.7			1.3			1.3		56.0
標準フック		8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	