油圧式オールテレーンクレーン　GA-3600N　最大吊上能力 360 ton

■LA性能　4.4m+40mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m					18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	23.7					21.1														
18.0	23.7					21.1					19.0					17.9				
20.0	23.7					21.1					19.0					17.9				
22.0	23.7	22.4				21.1	21.1				19.0					17.9				
24.0	22.6	21.2				21.1	21.1				19.0	19.0				17.9	17.9			
26.0	21.3	20.0				21.1	20.3				19.0	19.0				17.9	17.9			
28.0	20.2	19.0	17.8			20.7	19.3	17.9			19.0	19.0				17.9	17.9			
30.0	19.1	18.1	16.8			19.6	18.4	17.0			19.0	18.8	17.4			17.9	17.9	17.7		
32.0	18.1	17.1	15.9			18.7	17.5	16.1			19.0	18.0	16.5			17.9	17.9	16.9		
34.0	17.2	16.2	15.1	13.6		17.8	16.7	15.3			18.4	17.2	15.7			17.9	17.6	16.1		
36.0	16.3	15.3	14.3	13.0		16.9	15.8	14.6	13.0		17.6	16.4	15.0	13.2		17.9	16.9	15.4		
38.0	15.4	14.5	13.6	12.4		16.2	15.0	13.9	12.5		16.8	15.6	14.3	12.7		17.4	16.2	14.7	12.9	
40.0	14.6	13.8	13.0	11.9	9.4	15.3	14.3	13.3	12.0	10.3	16.1	14.9	13.7	12.3		16.7	15.4	14.1	12.5	
42.0	13.8	13.1	12.4	11.5	9.1	14.5	13.6	12.7	11.6	10.0	15.3	14.2	13.2	11.8	10.6	15.8	14.8	13.6	12.0	10.9
44.0	13.1	12.5	11.9	11.1	8.8	13.8	13.0	12.2	11.2	9.8	14.6	13.6	12.6	11.4	10.3	14.5	14.1	13.0	11.7	10.6
46.0	12.5	12.0	11.4	10.8	8.6	13.1	12.4	11.8	10.9	9.6	13.9	13.0	12.2	11.1	10.1	13.3	13.5	12.5	11.3	10.4
48.0	11.9	11.5	11.0	10.5		12.5	11.9	11.3	10.6	9.4	13.1	12.5	11.7	10.8	9.9	12.3	13.0	12.1	11.0	10.2
50.0	11.4	11.0	10.7	10.3		12.0	11.4	10.9	10.3		12.1	12.0	11.3	10.5	9.8	11.3	12.0	11.7	10.7	10.1
55.0	10.4	10.3				10.8	10.5	10.2			10.0	10.5	10.5	10.1		9.2	9.8	10.3	10.2	
60.0						6.4					8.2	8.5	8.8			7.4	7.9	8.3		
65.0																5.2	6.2			
θ（°）	19～81.5	24～81.5	45～81.5	50～81.5	65～81.5	14～81.5	36～81.5	40～81.5	57～81.5	65～81.5	28～81.5	33～81.5	36～81.5	51～81.5	64～81.5	25～81.5	29～81.5	43～81.5	56～81.5	68～81.5
標準フック	25t					25t														
フック質量	1140kg					1140kg														
標準巻掛本数	3					2														

ブーム長さ	30.9m					35.2m					39.4m					43.7m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	16.9																			
20.0	16.9					14.3					12.2									
22.0	16.9					14.3					12.2					10.0				
24.0	16.9					14.3					12.2					10.0				
26.0	16.9	16.9				14.3	14.3				12.2					10.0				
28.0	16.9	16.9				14.3	14.3				12.2	12.2				10.0	10.0			
30.0	16.9	16.9	16.9			14.3	14.3				12.2	12.2				10.0	10.0			
32.0	16.9	16.9	16.9			14.3	14.3	14.3			12.2	12.2	12.2			10.0	10.0			
34.0	16.9	16.9	16.5			14.3	14.3	14.3			12.2	12.2	12.2			10.0	10.0	10.0		
36.0	16.9	16.9	15.8			14.3	14.3	14.3			12.2	12.2	12.2			10.0	10.0	10.0		
38.0	16.9	16.6	15.1	13.1		14.3	14.3	14.3	13.2		12.2	12.2	12.2			10.0	10.0	10.0		
40.0	16.3	16.0	14.5	12.7		14.3	14.3	14.3	12.8		12.2	12.2	12.2	12.2		10.0	10.0	10.0	10.0	
42.0	14.9	15.3	13.9	12.2		14.3	14.3	14.3	12.4		12.2	12.2	12.2	12.2		10.0	10.0	10.0	10.0	
44.0	13.6	14.7	13.4	11.9	10.7	13.2	14.3	13.7	12.0	10.8	12.2	12.2	12.2	12.1		10.0	10.0	10.0	10.0	
46.0	12.4	13.4	12.9	11.5	10.5	12.1	13.2	13.2	11.7	10.6	12.0	12.2	12.2	11.8	10.6	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
48.0	11.4	12.3	12.5	11.2	10.3	11.0	12.0	12.8	11.4	10.4	10.9	12.0	12.2	11.5	10.3	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
50.0	10.4	11.3	12.0	10.9	10.2	10.0	11.0	11.9	11.1	10.2	10.0	11.0	11.9	11.2	10.2	9.8	10.0	10.0	10.0	10.0
55.0	8.3	9.0	9.7	10.3		7.9	8.7	9.5	10.4	9.9	7.8	8.7	9.5	10.5	9.8	7.7	8.6	9.1	9.9	9.8
60.0	6.5	7.1	7.6	8.2		6.2	6.8	7.4	8.1		6.1	6.8	7.4	8.2		6.0	6.7	7.4	8.1	
65.0	5.1	5.5	5.8			4.7	5.2	5.7			4.6	5.2	5.7	6.2		4.5	5.1	5.7	6.3	
70.0	2.3	3.2				3.1	3.8	4.1			3.4	3.8	4.1			3.2	3.7	4.2		
75.0											1.5	2.2				1.9	2.5	2.8		
θ（°）	22～81.5	26～81.5	40～81.5	52～81.5	70～81.5	30～81.5	34～81.5	36～81.5	56～81.5	65～81.5	29～81.5	32～81.5	43～81.5	53～81.5	68～81.5	34～81.5	38～81.5	40～81.5	56～81.5	70～81.5
標準フック	25t										12.5t									
フック質量	1140kg										490kg									
標準巻掛本数	2										1									

ブーム長さ	47.9m					52.2m					56.4m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
22.0	7.6														
24.0	7.6					5.5					3.8				
26.0	7.6					5.5					3.8				
28.0	7.6	7.6				5.5					3.8				
30.0	7.6	7.6				5.5	5.5				3.8	3.8			
32.0	7.6	7.6				5.5	5.5				3.8	3.8			
34.0	7.6	7.6	7.6			5.5	5.5				3.8	3.8			
36.0	7.6	7.6	7.6			5.5	5.5	5.5			3.8	3.8	3.8		
38.0	7.6	7.6	7.6			5.5	5.5	5.5			3.8	3.8	3.8		
40.0	7.6	7.6	7.6			5.5	5.5	5.5			3.8	3.8	3.8		
42.0	7.6	7.6	7.6	7.6		5.5	5.5	5.5	5.5		3.8	3.8	3.8		
44.0	7.6	7.6	7.6	7.6		5.5	5.5	5.5	5.5		3.8	3.8	3.8	3.8	
46.0	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	5.5	5.5	5.5	5.5		3.8	3.8	3.8	3.8	
48.0	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
50.0	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
55.0	7.2	7.6	7.6	7.6	7.6	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
60.0	5.8	6.3	6.6	7.1	7.6	4.9	5.3	5.5	5.5	5.5	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
65.0	4.3	5.0	5.4	5.8		3.9	4.2	4.5	4.9		3.0	3.3	3.5	3.8	
70.0	3.1	3.6	4.1	4.6		3.0	3.3	3.5	3.9		2.2	2.5	2.7	3.0	
75.0	2.0	2.4	2.8			2.0	2.5	2.7	2.9		1.5	1.8	2.0	2.2	
80.0			1.6					1.7							
θ（°）	38～81.5	42～81.5	37～81.5	53～81.5	66～81.5	42～81.5	45～81.5	42～81.5	50～81.5	68～81.5	45～81.5	48～81.5	51～81.5	53～81.5	69～81.5
標準フック	12.5t														
フック質量	490kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 105t、アウトリガ張出幅 8.7m

■LA性能　4.4m+53mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m				18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径	オフセット				オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	10°	20°	30°	45°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
22.0	10.0																		
24.0	10.0				10.0					10.0					10.0				
26.0	10.0				10.0					10.0					10.0				
28.0	10.0				10.0					10.0					10.0				
30.0	10.0	10.0			10.0					10.0					10.0				
32.0	10.0	9.8			10.0	9.9				10.0	10.0				10.0	10.0			
34.0	9.9	9.5			10.0	9.6				10.0	9.7				10.0	9.8			
36.0	9.6	9.3			9.8	9.4				10.0	9.5				10.0	9.6			
38.0	9.4	9.1	8.8		9.5	9.2	8.8			9.7	9.3				9.9	9.4			
40.0	9.1	8.8	8.6		9.3	9.0	8.7			9.5	9.1	8.7			9.7	9.2	8.8		
42.0	8.9	8.7	8.4		9.1	8.8	8.5			9.3	8.9	8.6			9.4	9.0	8.6		
44.0	8.7	8.5	8.3		8.9	8.6	8.3			9.0	8.7	8.4			9.2	8.8	8.5		
46.0	8.5	8.3	8.1		8.7	8.4	8.2			8.9	8.5	8.3			9.0	8.6	8.3		
48.0	8.3	8.1	8.0	7.8	8.5	8.3	8.1	7.8		8.7	8.4	8.1	7.8		8.8	8.5	8.2		
50.0	8.2	8.0	7.9	7.7	8.3	8.1	7.9	7.7		8.5	8.2	8.0	7.7		8.7	8.3	8.1	7.8	
55.0	7.8	7.7	7.6	7.5	8.0	7.8	7.7	7.5	6.8	8.1	7.9	7.7	7.6	7.2	8.3	8.0	7.8	7.6	7.5
60.0	7.5	7.5	7.5		7.7	7.6	7.5	7.5		7.8	7.6	7.5	7.5		7.9	7.7	7.6	7.5	
65.0	7.4				7.5	7.4	7.4			7.5	7.5	7.4			7.2	7.5	7.4	7.4	
70.0					7.1					6.5	6.9				5.9	6.3	6.8		
75.0															4.7	5.0			
θ（°）	29～81.5	45～81.5	51～81.5	67～81.5	26～81.5	42～81.5	47～81.5	62～81.5	76～81.5	33～81.5	39～81.5	51～81.5	65～81.5	78～81.5	31～81.5	36～81.5	48～81.5	61～81.5	79～81.5
標準フック	12.5t																		
フック質量	490kg																		
標準巻掛本数	1																		

注）カウンタウエイト 105t、アウトリガ張出幅 8.7m