クローラークレーン　SCX900-2　最大吊上能力 90 ton

■定格総荷重表

■44.5mタワー

単位：t

作業半径 (m)	タワージブ長さ (m)													
	19								22					
	タワー角度 (°)								タワー角度 (°)					
	90		80		70		60		90		80		70	
	2 本掛	1 本掛	2 本掛	1 本掛	2 本掛	1 本掛	2 本掛	1 本掛	2 本掛	1 本掛	2 本掛	1 本掛	2 本掛	1 本掛
7.7	15.00													
8.0	15.00	11.00							15.00 / 8.4	11.00 / 8.6				
9.0	15.00	11.00							15.00	11.00				
10.0	15.00	11.00							15.00	11.00				
11.0	15.00	11.00							15.00	11.00				
12.0	15.00	11.00							15.00	11.00				
13.0	15.00	11.00							15.00	11.00				
14.0	15.00	11.00							15.00	11.00				
15.0	14.40	11.00							14.40	11.00				
16.0	13.50	11.00	10.20 / 17.9						13.40	11.00				
18.0	11.70	11.00	10.10	9.80 / 18.3					11.60	11.00	9.30 / 19.1	8.90 / 19.4		
20.0	10.20	10.20	8.90	8.90					10.10	10.10	8.80	8.80		
22.0	9.30 / 20.9	9.10 / 21.5	7.90	7.90					9.00	9.00	7.80	7.80		
24.0			7.10	7.10					7.90 / 23.8	7.80	6.90	6.90		
26.0			6.40	6.40						7.60 / 24.4	6.30	6.30		
28.0			5.80	5.80	4.20 / 28.2	4.00 / 28.6					5.70	5.70	3.90 / 29.8	
30.0			5.70 / 28.6	5.50 / 29.2	4.00	4.00					5.20	5.20	3.80	3.70 / 30.2
32.0					3.60	3.60					4.90 / 31.5	4.60	3.50	3.50
34.0					3.30	3.30						4.60 / 32.1	3.20	3.20
36.0					3.00	3.00	1.80 / 37.7						2.90	2.90
38.0						2.90 / 36.7	1.70	1.70 / 38.2					2.70	2.70
40.0							1.60	1.60					2.60 / 38.9	2.50 / 39.5
42.0							1.50	1.50						
43.6							1.40 / 43.0	1.40						

作業半径 (m)	タワージブ長さ (m)											
	25						28					
	タワー角度 (°)						タワー角度 (°)					
	90		80		70		90		80		70	
	2 本掛	1 本掛	2 本掛	1 本掛	2 本掛	1 本掛	2 本掛	1 本掛	2 本掛	1 本掛	2 本掛	1 本掛
9.0	15.00	11.00 / 9.3					15.00 / 9.7	11.00 / 9.9				
10.0	15.00	11.00					15.00	11.00				
11.0	15.00	11.00					15.00	11.00				
12.0	15.00	11.00					15.00	11.00				
13.0	15.00	11.00					15.00	11.00				
14.0	15.00	11.00					15.00	11.00				
15.0	14.30	11.00					14.30	11.00				
16.0	13.30	11.00					13.20	11.00				
18.0	11.50	11.00					11.40	11.00				
20.0	10.00	10.00	8.40 / 20.2	8.50 / 20.5			10.00	10.00	7.80 / 21.3	7.60 / 21.7		
22.0	8.90	8.90	7.60	7.60			8.80	8.80	7.50	7.50		
24.0	8.00	8.00	6.80	6.80			7.90	7.90	6.70	6.70		
26.0	7.20	7.20	6.10	6.10			7.10	7.10	6.00	6.00		
28.0	6.80 / 26.7	6.60 / 27.3	5.50	5.50			6.50	6.50	5.50	5.50		
30.0			5.00	5.00	3.50 / 31.4	3.40 / 31.8	6.00 / 29.6	5.80	5.00	5.00		
32.0			4.60	4.60	3.40	3.40		5.80 / 30.2	4.50	4.50	3.10 / 33.0	3.00 / 33.4
34.0			4.20	4.20	3.10	3.10			4.10	4.10	3.00	3.00
36.0			4.10 / 34.4	4.00 / 35.0	2.80	2.80			3.80	3.80	2.70	2.70
38.0					2.60	2.60			3.60 / 37.3	3.50 / 37.9	2.50	2.50
40.0					2.40	2.40					2.30	2.30
42.0					2.20 / 41.8	2.00					2.10	2.10
44.0						1.90 / 42.4					1.90	1.90
45.3											1.90 / 44.7	1.80

作業半径 (m)	タワージブ長さ (m)															
	31						34						37			
	タワー角度 (°)						タワー角度 (°)						タワー角度 (°)			
	90		80		70		90		80		70		90		80	
	2 本掛	1 本掛	2 本掛	1 本掛	2 本掛	1 本掛	2 本掛	1 本掛	2 本掛	1 本掛	2 本掛	1 本掛	2 本掛	1 本掛	2 本掛	1 本掛
10.3	13.00	11.00 / 10.6														
11.0	13.00	11.00					11.00	11.00 / 11.2					9.30 / 11.6	9.30 / 11.9		
12.0	13.00	11.00					11.00	11.00					9.30	9.30		
13.0	13.00	11.00					10.90	10.90					9.30	9.30		
14.0	13.00	11.00					10.70	10.70					9.30	9.30		
15.0	12.30	11.00					10.50	10.50					9.10	9.10		
16.0	12.00	11.00					10.30	10.30					9.00	9.00		
18.0	11.30	11.00					10.00	10.00					8.70	8.70		
20.0	9.90	9.90					9.80	9.80					8.50	8.50		
22.0	8.70	8.70	7.10 / 22.4	6.90 / 22.8			8.60	8.60	6.50 / 23.6	6.30 / 23.9			8.20	8.20		
24.0	7.80	7.80	6.50	6.50			7.70	7.70	6.30	6.30			7.60	7.60	5.40 / 24.7	5.40 / 25.0
26.0	7.00	7.00	5.80	5.80			6.90	6.90	5.70	5.70			6.90	6.90	5.30	5.30
28.0	6.40	6.40	5.30	5.30			6.30	6.30	5.20	5.20			6.20	6.20	5.10	5.10
30.0	5.80	5.80	4.80	4.80			5.70	5.70	4.70	4.70			5.70	5.70	4.60	4.60
32.0	5.30	5.30	4.40	4.40			5.30	5.30	4.30	4.30			5.10	5.10	4.20	4.20
34.0	5.20 / 32.5	5.00 / 33.1	4.00	4.00	2.60 / 34.6	2.50 / 35.0	4.80	4.80	3.90	3.90			4.40	4.40	3.80	3.80
36.0			3.70	3.70	2.50	2.50	4.50 / 35.4	4.40	3.60	3.60	2.50 / 36.2	2.30 / 36.6	3.80	3.80	3.50	3.50
38.0			3.40	3.40	2.30	2.30			3.30	3.30	2.20	2.20	3.30	3.30	3.20	3.20
40.0			3.20	3.20	2.10	2.10			3.10	3.10	2.00	2.00	3.20 / 38.3	3.10 / 38.9	3.00	3.00
42.0			3.20 / 40.2	3.00 / 40.8	1.90	1.90			2.80	2.80	1.80	1.80			2.70	2.70
44.0					1.70	1.70			2.50 / 43.1	2.50 / 43.7	1.60	1.60			2.50	2.50
46.0					1.60	1.60					1.50	1.50			2.20	2.20
48.0					1.50 / 47.6	1.40						1.30				2.10 / 46.6
48.2						1.40										