ラフテレーンクレーン　GR-160N-V　最大吊上能力 16 ton

■ブーム定格総荷重表

MB | 5.2m | 360° | JPN

m	6.5	10.7	14.9	19.3	23.6	28.0	m
2.5	16.00	12.00	9.00	7.00			2.5
3.0	16.00	12.00	9.00	7.00			3.0
3.5	14.00	12.00	9.00	7.00	5.00	3.50	3.5
4.0	12.50	12.00	9.00	7.00	5.00	3.50	4.0
4.5	11.70 (4.4m)	11.10	9.00	7.00	5.00	3.50	4.5
5.0		10.25	8.90	7.00	5.00	3.50	5.0
5.5		9.40	8.20	7.00	5.00	3.50	5.5
6.0		8.80	7.60	6.60	5.00	3.50	6.0
7.0		6.75	6.50	5.80	4.80	3.50	7.0
8.0		5.05	4.95	5.25	4.25	3.40	8.0
9.0		4.35 (8.6m)	3.90	4.30	3.75	3.20	9.0
10.0			3.10	3.45	3.35	2.90	10.0
11.0			2.50	2.85	3.05	2.60	11.0
12.0			2.05	2.40	2.65	2.40	12.0
13.0			1.75 (12.8m)	2.00	2.25	2.25	13.0
14.0				1.70	1.95	2.05	14.0
15.0				1.45	1.65	1.75	15.0
16.0				1.25	1.45	1.50	16.0
17.0				1.05	1.25	1.30	17.0
18.0					1.05	1.15	18.0
19.0					0.90	1.00	19.0
20.0					0.75	0.85	20.0
22.0					0.55 (21.5m)	0.60	22.0
24.5						0.40	24.5
1	0	50	100	100	100	100	1
2	0	50	100	100	100	100	2
3	0	0	0	33	66	100	3
4	0	0	0	33	66	100	4
5	0	0	0	33	66	100	5
MODE	1	1	1	1	1	1	MODE
[DEG]	0~82.5	0~82.5	0~82.5	0~82.5	0~82.5	0~82.5	[DEG]
	6	6	4	4	4	4	
	16t	16t	16t	16t	16t	16t	

MB | 4.8m | 360° | JPN

m	6.5	10.7	14.9	19.3	23.6	28.0	m
2.5	16.00	12.00	9.00	7.00			2.5
3.0	16.00	12.00	9.00	7.00			3.0
3.5	14.00	12.00	9.00	7.00	5.00	3.50	3.5
4.0	12.50	12.00	9.00	7.00	5.00	3.50	4.0
4.5	11.70 (4.4m)	11.10	9.00	7.00	5.00	3.50	4.5
5.0		10.20	8.90	7.00	5.00	3.50	5.0
5.5		9.05	8.20	7.00	5.00	3.50	5.5
6.0		7.65	7.45	6.60	5.00	3.50	6.0
7.0		5.60	5.60	5.80	4.80	3.50	7.0
8.0		4.30	4.25	4.70	4.25	3.40	8.0
9.0		3.70 (8.6m)	3.35	3.75	3.70	3.20	9.0
10.0			2.65	3.05	3.30	2.90	10.0
11.0			2.10	2.50	2.70	2.60	11.0
12.0			1.65	2.05	2.25	2.35	12.0
13.0			1.35 (12.8m)	1.65	1.90	2.10	13.0
14.0				1.30	1.60	1.75	14.0
15.0				1.05	1.35	1.50	15.0
16.0				0.85	1.15	1.30	16.0
17.0				0.70	0.95	1.10	17.0
18.0					0.75	0.95	18.0
19.0					0.60	0.80	19.0
20.0					0.50	0.65	20.0
22.0						0.45	22.0
24.5							24.5
1	0	50	100	100	100	100	1
2	0	50	100	100	100	100	2
3	0	0	0	33	66	100	3
4	0	0	0	33	66	100	4
5	0	0	0	33	66	100	5
MODE	1	1	1	1	1	1	MODE
[DEG]	0~82.5	0~82.5	0~82.5	0~82.5	0~82.5	25~82.5	[DEG]
	6	6	4	4	4	4	
	16t	16t	16t	16t	16t	16t	

MB | 4.4m | 360° | JPN

m	6.5	10.7	14.9	19.3	23.6	28.0	m
2.5	16.00	12.00	9.00	7.00			2.5
3.0	16.00	12.00	9.00	7.00			3.0
3.5	14.00	12.00	9.00	7.00	5.00	3.50	3.5
4.0	12.50	12.00	9.00	7.00	5.00	3.50	4.0
4.5	11.55 (4.4m)	11.10	9.00	7.00	5.00	3.50	4.5
5.0		9.00	8.55	7.00	5.00	3.50	5.0
5.5		7.60	7.60	7.00	5.00	3.50	5.5
6.0		6.45	6.40	6.60	5.00	3.50	6.0
7.0		4.75	4.75	5.10	4.80	3.50	7.0
8.0		3.60	3.65	3.95	4.15	3.40	8.0
9.0		3.05 (8.6m)	2.85	3.15	3.50	3.20	9.0
10.0			2.20	2.50	2.85	2.80	10.0
11.0			1.70	2.00	2.35	2.40	11.0
12.0			1.35	1.65	1.95	2.00	12.0
13.0			1.10 (12.8m)	1.35	1.60	1.70	13.0
14.0				1.05	1.35	1.45	14.0
15.0				0.85	1.10	1.20	15.0
16.0				0.65	0.90	1.00	16.0
17.0				0.55	0.75	0.80	17.0
18.0					0.60	0.70	18.0
19.0					0.50	0.55	19.0
20.0						0.50	20.0
22.0							22.0
24.5							24.5
1	0	50	100	100	100	100	1
2	0	50	100	100	100	100	2
3	0	0	0	33	66	100	3
4	0	0	0	33	66	100	4
5	0	0	0	33	66	100	5
MODE	1	1	1	1	1	1	MODE
[DEG]	0~82.5	0~82.5	0~82.5	0~82.5	0~82.5	34~82.5	[DEG]
	6	6	4	4	4	4	
	16t	16t	16t	16t	16t	16t	

MB | 3.2m | 360° | JPN

m	6.5	10.7	14.9	19.3	23.6	28.0	m
2.5	16.00	12.00	9.00	7.00			2.5
3.0	14.15	12.00	9.00	7.00			3.0
3.5	10.20	9.90	8.60	7.00	5.00	3.50	3.5
4.0	7.75	7.85	7.55	7.00	5.00	3.50	4.0
4.5	6.55 (4.4m)	6.25	6.20	6.90	5.00	3.50	4.5
5.0		5.15	5.15	5.70	5.00	3.50	5.0
5.5		4.35	4.30	4.80	4.90	3.50	5.5
6.0		3.65	3.70	4.10	4.30	3.50	6.0
7.0		2.70	2.70	3.05	3.20	3.35	7.0
8.0		1.95	1.95	2.35	2.50	2.65	8.0
9.0		1.65 (8.6m)	1.40	1.80	1.95	2.10	9.0
10.0			1.00	1.40	1.60	1.70	10.0
11.0			0.65	1.05	1.25	1.35	11.0
12.0			0.40	0.75	0.95	1.05	12.0
13.0				0.50	0.75	0.85	13.0
14.0				0.35	0.55	0.65	14.0
15.0					0.35	0.50	15.0
16.0							16.0
17.0							17.0
18.0							18.0
19.0							19.0
20.0							20.0
22.0							22.0
24.5							24.5
1	0	50	100	100	100	100	1
2	0	50	100	100	100	100	2
3	0	0	0	33	66	100	3
4	0	0	0	33	66	100	4
5	0	0	0	33	66	100	5
MODE	1	1	1	1	1	1	MODE
[DEG]	0~82.5	0~82.5	0~82.5	31~82.5	42~82.5	50~82.5	[DEG]
	6	6	4	4	4	4	
	16t	16t	16t	16t	16t	16t	

MB | (H型) 1.79m | 360° | JPN

m	6.5	10.7	14.9	19.3	23.6	28.0	m
2.5	6.55	6.55	6.85	6.80			2.5
3.0	5.50	5.25	5.45	5.55			3.0
3.5	4.15	3.95	4.10	4.45	4.45	3.30	3.5
4.0	3.15	3.10	3.15	3.50	3.65	3.25	4.0
4.5	2.60 (4.4m)	2.45	2.50	2.85	3.00	2.95	4.5
5.0		1.95	1.95	2.30	2.50	2.55	5.0
5.5		1.55	1.50	1.85	2.05	2.10	5.5
6.0		1.15	1.15	1.50	1.70	1.75	6.0
7.0		0.60	0.55	0.95	1.15	1.25	7.0
8.0							8.0
9.0							9.0
10.0							10.0
11.0							11.0
12.0							12.0
13.0							13.0
14.0							14.0
15.0							15.0
16.0							16.0
17.0							17.0
18.0							18.0
19.0							19.0
20.0							20.0
22.0							22.0
24.5							24.5
1	0	50	100	100	100	100	1
2	0	50	100	100	100	100	2
3	0	0	0	33	66	100	3
4	0	0	0	33	66	100	4
5	0	0	0	33	66	100	5
MODE	1	1	1	1	1	1	MODE
[DEG]	0~82.5	28~82.5	53~82.5	58~82.5	65~82.5	70~82.5	[DEG]
	4	4	4	4	4	4	
	16t	16t	16t	16t	16t	16t	