ラフテレーンクレーン　GR-160N-V　最大吊上能力 16 ton

■ジブ定格総荷重表

PTJ　4.5m　5.2m　360°　JPN

m	6.5	6.5	6.5	6.5	23.6	23.6	23.6	23.6	28.0	28.0	28.0	28.0	m
°	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	°
3.0	2.00	2.00											3.0
3.5	2.00	2.00	1.55										3.5
4.0	2.00	2.00	1.55		2.00								4.0
4.5	2.00	2.00	1.55	1.18	2.00				2.00				4.5
5.0	2.00	2.00	1.55	1.15	2.00	2.00			2.00				5.0
5.5	2.00	2.00	1.55	1.12	2.00	2.00			2.00				5.5
6.0	2.00	2.00	1.55	1.10	2.00	2.00			2.00	2.00			6.0
6.5	2.00	2.00	1.50	1.10	2.00	2.00	1.55		2.00	2.00			6.5
7.0	2.00	2.00	1.45		2.00	2.00	1.55	1.19	2.00	2.00	1.55		7.0
7.5	2.00	2.00	1.40		2.00	2.00	1.55	1.18	2.00	1.95	1.55	1.20	7.5
8.0	2.00	1.80			2.00	2.00	1.55	1.17	2.00	1.90	1.55	1.19	8.0
9.0	1.80				2.00	1.95	1.55	1.16	2.00	1.85	1.55	1.18	9.0
10.0					2.00	1.90	1.52	1.15	2.00	1.75	1.55	1.17	10.0
11.0					2.00	1.85	1.50	1.13	1.95	1.70	1.50	1.15	11.0
12.0					2.00	1.80	1.48	1.10	1.85	1.60	1.45	1.13	12.0
13.0					1.90	1.75	1.46	1.10	1.75	1.55	1.40	1.11	13.0
14.0					1.84	1.70	1.44	1.10	1.63	1.45	1.35	1.10	14.0
15.0					1.60	1.55	1.42	1.10	1.50	1.36	1.30	1.10	15.0
16.0					1.38	1.40	1.40		1.38	1.28	1.23	1.10	16.0
17.0					1.20	1.28	1.30		1.22	1.22	1.16	1.10	17.0
18.0					1.00	1.10	1.17		1.08	1.15	1.10	1.10	18.0
20.0					0.71	0.79	0.83		0.82	0.90	0.93		20.0
22.0					0.48	0.54			0.58	0.64	0.66		22.0
23.0					0.38	0.40			0.47	0.52	0.54		23.0
24.0					0.30	0.32			0.38	0.42			24.0
26.0									0.23	0.26			26.0
28.0													28.0
1	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	1
2	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	2
3	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	3
4	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	4
5	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	5
MODE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	MODE
[DEG]	0~82.5	29~82.5	42~82.5	56~82.5	24~82.5	26~82.5	45~82.5	61~82.5	34~82.5	35~82.5	46~82.5	59~82.5	[DEG]

PTJ　4.5m　4.8m　360°　JPN

m	6.5	6.5	6.5	6.5	23.6	23.6	23.6	23.6	28.0	28.0	28.0	28.0	m
°	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	°
3.0	2.00	2.00											3.0
3.5	2.00	2.00	1.55										3.5
4.0	2.00	2.00	1.55		2.00								4.0
4.5	2.00	2.00	1.55	1.18	2.00				2.00				4.5
5.0	2.00	2.00	1.55	1.15	2.00	2.00			2.00				5.0
5.5	2.00	2.00	1.55	1.12	2.00	2.00			2.00				5.5
6.0	2.00	2.00	1.55	1.10	2.00	2.00			2.00	2.00			6.0
6.5	2.00	2.00	1.50	1.10	2.00	2.00	1.55		2.00	2.00			6.5
7.0	2.00	2.00	1.45		2.00	2.00	1.55	1.19	2.00	2.00	1.55		7.0
7.5	2.00	2.00	1.40		2.00	2.00	1.55	1.18	2.00	1.95	1.55	1.20	7.5
8.0	2.00	1.80			2.00	2.00	1.55	1.17	2.00	1.90	1.55	1.19	8.0
9.0	1.80				2.00	1.95	1.55	1.16	2.00	1.85	1.55	1.18	9.0
10.0					2.00	1.90	1.52	1.15	2.00	1.75	1.55	1.17	10.0
11.0					2.00	1.85	1.50	1.13	1.95	1.70	1.50	1.15	11.0
12.0					2.00	1.80	1.48	1.10	1.85	1.60	1.45	1.13	12.0
13.0					1.90	1.75	1.46	1.10	1.75	1.55	1.40	1.11	13.0
14.0					1.65	1.70	1.44	1.10	1.63	1.45	1.35	1.10	14.0
15.0					1.40	1.50	1.42	1.10	1.45	1.36	1.30	1.10	15.0
16.0					1.20	1.30	1.30		1.22	1.28	1.23	1.10	16.0
17.0					1.00	1.10	1.15		1.05	1.18	1.16	1.10	17.0
18.0					0.84	0.92	0.97		0.90	1.00	1.05	1.00	18.0
20.0					0.57	0.64	0.67		0.64	0.70	0.75		20.0
22.0					0.35	0.40			0.43	0.48	0.50		22.0
23.0					0.25	0.30			0.34	0.38	0.40		23.0
24.0						0.20			0.24	0.28			24.0
26.0													26.0
28.0													28.0
1	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	1
2	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	2
3	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	3
4	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	4
5	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	5
MODE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	MODE
[DEG]	0~82.5	29~82.5	42~82.5	56~82.5	24~82.5	25~82.5	44~82.5	61~82.5	40~82.5	42~82.5	45~82.5	59~82.5	[DEG]

PTJ　4.5m　4.4m　360°　JPN

m	6.5	6.5	6.5	6.5	23.6	23.6	23.6	23.6	28.0	28.0	28.0	28.0	m
°	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	°
3.0	2.00	2.00											3.0
3.5	2.00	2.00	1.55										3.5
4.0	2.00	2.00	1.55		2.00								4.0
4.5	2.00	2.00	1.55	1.18	2.00				2.00				4.5
5.0	2.00	2.00	1.55	1.15	2.00	2.00			2.00				5.0
5.5	2.00	2.00	1.55	1.12	2.00	2.00			2.00				5.5
6.0	2.00	2.00	1.55	1.10	2.00	2.00			2.00	2.00			6.0
6.5	2.00	2.00	1.50	1.10	2.00	2.00	1.55		2.00	2.00			6.5
7.0	2.00	2.00	1.45		2.00	2.00	1.55	1.19	2.00	2.00	1.55		7.0
7.5	2.00	2.00	1.40		2.00	2.00	1.55	1.18	2.00	1.95	1.55	1.20	7.5
8.0	2.00	1.80			2.00	2.00	1.55	1.17	2.00	1.90	1.55	1.19	8.0
9.0	1.80				2.00	1.95	1.55	1.16	2.00	1.85	1.55	1.18	9.0
10.0					2.00	1.90	1.52	1.15	2.00	1.75	1.55	1.17	10.0
11.0					1.90	1.85	1.50	1.13	1.95	1.70	1.50	1.15	11.0
12.0					1.80	1.80	1.48	1.10	1.85	1.60	1.45	1.13	12.0
13.0					1.50	1.55	1.46	1.10	1.55	1.55	1.40	1.11	13.0
14.0					1.25	1.30	1.44	1.10	1.30	1.45	1.35	1.10	14.0
15.0					1.05	1.10	1.20	1.10	1.10	1.20	1.30	1.10	15.0
16.0					0.88	0.95	1.00		0.93	1.02	1.10	1.10	16.0
17.0					0.75	0.80	0.85		0.80	0.85	0.95	0.90	17.0
18.0					0.62	0.67	0.70		0.67	0.73	0.80	0.75	18.0
20.0					0.40	0.41	0.45		0.45	0.50	0.55		20.0
22.0					0.20	0.20			0.25	0.31	0.33		22.0
23.0										0.22	0.23		23.0
24.0													24.0
26.0													26.0
28.0													28.0
1	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	1
2	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	2
3	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	3
4	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	4
5	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	5
MODE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	MODE
[DEG]	0~82.5	29~82.5	42~82.5	56~82.5	34~82.5	36~82.5	44~82.5	61~82.5	43~82.5	45~82.5	45~82.5	59~82.5	[DEG]

PTJ　4.5m　3.2m　360°　JPN

m	6.5	6.5	6.5	6.5	23.6	23.6	23.6	23.6	28.0	28.0	28.0	28.0	m
°	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	°
3.0	2.00	2.00											3.0
3.5	2.00	2.00	1.55										3.5
4.0	2.00	2.00	1.55		2.00								4.0
4.5	2.00	2.00	1.55	1.18	2.00				2.00				4.5
5.0	2.00	2.00	1.55	1.15	2.00	2.00			2.00				5.0
5.5	2.00	2.00	1.55	1.12	2.00	2.00			2.00				5.5
6.0	2.00	2.00	1.55	1.10	2.00	2.00			2.00	2.00			6.0
6.5	2.00	2.00	1.50	1.10	2.00	2.00	1.55		2.00	2.00			6.5
7.0	2.00	2.00	1.45		2.00	2.00	1.55	1.19	2.00	2.00	1.55		7.0
7.5	2.00	2.00	1.40		2.00	2.00	1.55	1.18	2.00	1.95	1.55	1.20	7.5
8.0	2.00	1.80			2.00	2.00	1.55	1.17	2.00	1.90	1.55	1.19	8.0
9.0	1.80				1.85	1.95	1.55	1.16	2.00	1.85	1.55	1.18	9.0
10.0					1.60	1.70	1.52	1.15	1.60	1.75	1.55	1.17	10.0
11.0					1.30	1.40	1.50	1.13	1.30	1.50	1.50	1.15	11.0
12.0					1.00	1.15	1.25	1.10	1.05	1.20	1.25	1.13	12.0
13.0					0.80	0.90	1.00	0.95	0.85	0.97	1.05	1.11	13.0
14.0					0.60	0.72	0.80	0.80	0.67	0.78	0.88	0.90	14.0
15.0					0.45	0.55	0.60	0.60	0.50	0.62	0.70	0.70	15.0
16.0					0.31	0.40	0.45		0.37	0.48	0.55	0.54	16.0
17.0					0.20	0.26	0.30		0.25	0.35	0.40	0.40	17.0
18.0										0.23	0.27	0.26	18.0
20.0													20.0
22.0													22.0
23.0													23.0
24.0													24.0
26.0													26.0
28.0													28.0
1	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	1
2	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	2
3	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	3
4	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	4
5	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	5
MODE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	MODE
[DEG]	0~82.5	29~82.5	42~82.5	56~82.5	50~82.5	53~82.5	54~82.5	60~82.5	55~82.5	57~82.5	59~82.5	59~82.5	[DEG]

PTJ　6.9m　5.2m　360°　JPN

m	6.5	6.5	6.5	6.5	23.6	23.6	23.6	23.6	28.0	28.0	28.0	28.0	m
°	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	°
3.0	1.50												3.0
3.5	1.50												3.5
4.0	1.50	1.30			1.50								4.0
4.5	1.50	1.20			1.50								4.5
5.0	1.50	1.15			1.50				1.50				5.0
5.5	1.45	1.10	0.82		1.50				1.50				5.5
6.0	1.35	1.05	0.82		1.50				1.50				6.0
6.5	1.25	1.00	0.80	0.69	1.50	1.30			1.50				6.5
7.0	1.15	0.95	0.78	0.67	1.50	1.30			1.50				7.0
7.5	1.05	0.90	0.76	0.66	1.50	1.25			1.50	1.30			7.5
8.0	1.00	0.85	0.74	0.65	1.50	1.20	0.82		1.50	1.30			8.0
9.0	0.85	0.75	0.70	0.64	1.50	1.15	0.82	0.69	1.50	1.22	0.82		9.0
10.0	0.75	0.70	0.68		1.50	1.10	0.80	0.68	1.50	1.16	0.82	0.69	10.0
11.0	0.65	0.70			1.50	1.05	0.78	0.67	1.50	1.11	0.80	0.68	11.0
12.0					1.45	1.00	0.76	0.66	1.50	1.06	0.78	0.68	12.0
13.0					1.40	0.95	0.74	0.66	1.45	1.02	0.76	0.67	13.0
14.0					1.33	0.93	0.73	0.65	1.40	0.99	0.75	0.66	14.0
15.0					1.23	0.90	0.72	0.65	1.32	0.96	0.74	0.65	15.0
16.0					1.15	0.87	0.70	0.64	1.25	0.92	0.73	0.64	16.0
17.0					1.07	0.84	0.69	0.64	1.17	0.90	0.72	0.64	17.0
18.0					1.03	0.81	0.68		1.08	0.87	0.71	0.64	18.0
20.0					0.86	0.77	0.67		0.90	0.82	0.69	0.64	20.0
22.0					0.63	0.74	0.67		0.70	0.77	0.68		22.0
23.0					0.52	0.62			0.60	0.67	0.67		23.0
24.0					0.44	0.51			0.50	0.57	0.61		24.0
26.0					0.28	0.32			0.33	0.39	0.42		26.0
28.0									0.20	0.24			28.0
1	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	1
2	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	2
3	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	3
4	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	4
5	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	5
MODE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	MODE
[DEG]	23~82.5	30~82.5	41~82.5	55~82.5	26~82.5	28~82.5	46~82.5	62~82.5	34~82.5	37~82.5	44~82.5	61~82.5	[DEG]

PTJ　6.9m　4.8m　360°　JPN

m	6.5	6.5	6.5	6.5	23.6	23.6	23.6	23.6	28.0	28.0	28.0	28.0	m
°	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	°
3.0	1.50												3.0
3.5	1.50												3.5
4.0	1.50	1.30			1.50								4.0
4.5	1.50	1.20			1.50								4.5
5.0	1.50	1.15			1.50				1.50				5.0
5.5	1.45	1.10	0.82		1.50				1.50				5.5
6.0	1.35	1.05	0.82		1.50				1.50				6.0
6.5	1.25	1.00	0.80	0.69	1.50	1.30			1.50				6.5
7.0	1.15	0.95	0.78	0.67	1.50	1.30			1.50				7.0
7.5	1.05	0.90	0.76	0.66	1.50	1.25			1.50	1.30			7.5
8.0	1.00	0.85	0.74	0.65	1.50	1.20	0.82		1.50	1.30			8.0
9.0	0.85	0.75	0.70	0.64	1.50	1.15	0.82	0.69	1.50	1.22	0.82		9.0
10.0	0.75	0.70	0.68		1.50	1.10	0.80	0.68	1.50	1.16	0.82	0.69	10.0
11.0	0.65	0.70			1.50	1.05	0.78	0.67	1.50	1.11	0.80	0.68	11.0
12.0					1.45	1.00	0.76	0.66	1.50	1.06	0.78	0.68	12.0
13.0					1.40	0.95	0.74	0.66	1.45	1.02	0.76	0.67	13.0
14.0					1.33	0.93	0.73	0.65	1.40	0.99	0.75	0.66	14.0
15.0					1.23	0.90	0.72	0.65	1.32	0.96	0.74	0.65	15.0
16.0					1.15	0.87	0.70	0.64	1.25	0.92	0.73	0.64	16.0
17.0					1.07	0.84	0.69	0.64	1.17	0.90	0.72	0.64	17.0
18.0					0.97	0.81	0.68		1.05	0.87	0.71	0.64	18.0
20.0					0.70	0.77	0.67		0.78	0.82	0.69	0.64	20.0
22.0					0.49	0.56	0.60		0.55	0.65	0.68		22.0
23.0					0.40	0.46			0.46	0.54	0.58		23.0
24.0					0.31	0.35			0.38	0.45	0.48		24.0
26.0									0.23	0.28	0.29		26.0
28.0													28.0
1	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	1
2	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	2
3	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	3
4	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	4
5	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	5
MODE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	MODE
[DEG]	23~82.5	30~82.5	41~82.5	55~82.5	35~82.5	37~82.5	46~82.5	62~82.5	40~82.5	43~82.5	43~82.5	61~82.5	[DEG]